

Façade Topcoat Matt

Nuova formula



Fuoripioggia in soli 20 minuti



Destinazione d'uso

Per ambienti esterni.

È una novità perchè

Grazie alla speciale tecnologia Quick Rain Resistance a base di innovativi leganti acrilici, Sigma Façade Topcoat Matt ha un rapidissimo fuoripioggia di soli venti minuti. Applicabile direttamente sulle superfici murali senza l'utilizzo di primer.

I vantaggi

- Rapidissimo fuoripioggia in 20 minuti grazie alla speciale tecnologia Quick Rain Resistance™;
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici;
- Elevata idrorepellenza classe W3 secondo EN 1062-3;
- Finitura anticarbonatazione classe C1 in base EN 1062-6;
- Applicabile nelle 4 stagioni in un intervallo di temperature tra 2°C e 35°C;
- Ottima adesione al supporto e applicabile senza l'uso preventivo del primer;
- Elevata copertura e indice di bianco.

Caratteristiche

Peso specifico	circa 1,60 kg/l (bianco)
Contenuto solidi in volume	circa 52 %
Resa teorica	circa 6-8 m ² /L per strato (in funzione delle condizioni del supporto)
Tempi di essiccazione	secco al tatto: dopo 1 ora ricopribile: dopo 8-12 ore
Diluizione	5-10% con acqua

PRODOTTO	Colore/Base	Contenuto in Lt	€/Kg	€/pz.	N. pezzi per cartone	N. pezzi per bancale	Codice Sap
FAÇADE TOPCOAT MATT Scheda tecnica 8233	Base WN	10	17,91	179,10	1	44	425363
	Base ZN	9,25	15,83	146,43	1	44	425364
	Colorato	10	19,09	190,90	-	-	-



Sigma. Il tuo risultato vale.